SPORTELLI DI PROTEZIONE DA PANNELLO

PROTECTIVE PANEL INSPECTION WINDOWS

CA

Descrizione / *Description*

Gli sportelli di protezione sono studiati per prevenire l'accesso e la manovra di interruttori automatici, magnetotermici e differenziali, strumenti di misura e tutte le apparecchiature modulari che siano suscettibili di manipolazione indesiderata dall'esterno del pannello. Forniscono, allo stesso tempo, la massima protezione contro l'intrusione di corpi solidi e liquidi all'interno del pannello.
L'anta apribile è di profondità tale da alloggiare anche apparecchiature modulari sporgenti quali interruttori, accessori, etc., ed è dotato di molla di ritorno che forza la chiusura evitando che lo sportello rimanga aperto dopo l'uso.

The protective inspection windows are designed to prevent access and operation of circuit breakers, circuit breakers and residual current devices, measuring instruments and all modular equipment that is susceptible to unwanted manipulation from outside the panel. At the same time, they provide maximum protection against the intrusion of solid bodies and liquids inside the panel.
The opening inspection window is deep enough to also house protruding modular equipment such as switches, accessories, etc., and is equipped with a return spring which forces closure, preventing the inspection window from remaining open after use.




Dati tecnici / *Technical data*

Materiale	*Material*	Policarbonato fumè / Smoked *Polycarbonate*
Apertura sportello	*Inspection window opening*	Con ritenuta e molla di ritorno in acciaio inox / *With retainer and return spring in stainless steel*
Classe di protezione IP	*IP protection degree*	IP65
Temperatura funzionamento	*Operating temperature*	-40 °C +120 °C
Condizioni esterne	*External conditions*	Resistente ai raggi UV / *UV resistant*
Resistenza al fuoco	*Fire resistant*	Autoestinguente / *Self-extinguishing*
Chiusura porta	*Inspection window closure*	Ermetica a pressione con ganci piombabili / *Pressure hermetic with sealable hooks*
Dimensioni	*Dimension*	Vedi tabella / *See Table*

Tipo / *Type*

Tipo / *Type*	Descrizione / *Description*	Codice / *Code*
CA-02	Sportello 2 moduli DIN	E90060-02
CA-04	Sportello 4 moduli DIN	E90060-04
CA-06	Sportello 6 moduli DIN	E90060-06
CA-08	Sportello 8 moduli DIN	E90060-08
CA-10	Sportello 10 moduli DIN	E90060-10
CA-12	Sportello 12 moduli DIN	E90060-12
CA-20	Coprimodulo 2,5 moduli DIN	E90060-20
CA-22	Kit supporti barra DIN	E90050-22

Dimensioni / *Dimension*




Tipo / *Type*	L1	L2
CA-2	59	45
CA-4	94	79
CA-6	130	115
CA-8	162	147
CA-10	200	185
CA-12	234	219


Cod. 005500086

Dima di fissaggio */ Fixing template*

CA-2 , CA–4 , CA–6 , CA–8



CA-10 , CA-12



Tipo / *Type*	L3	L4	L5	L6	L7
CA-2	49	-	-	-	42,75
CA-4	84	-	-	-	69,75
CA-6	120	-	-	-	113,25
CA-8	151	-	-	-	139,75
CA-10	190	70	35	70	-
CA-12	223	82,25	50	82,25	-

Tutti gli sportelli sono idonei per installazione su pannelli con spessore fino a 5 mm
All inspection windows are suitable for installation on panels up to 5 mm thick

Accessori / *Accessory*

Supporti per Guida DIN TS35x7,5 realizzati in acciaio zincato, idoneo per tutti i tipi di sportelli.
Si fissano sul retro del pannello con le stesse viti di montaggio dello sportello e servono per sostenere una guida DIN posteriore per il montaggio dei componenti modulari.

Supports for DIN TS35x7,5 rail made of galvanized steel, suitable for all types of inspection windows.
They attach to the rear of the panel with the same mounting screws as the inspection window and are used to support a rear DIN rail for mounting modular components.



Descrizione / *Description*	Codice / *Code*
Kit supporti per guida DIN *DIN rail support kit*	E90050-22

Confezione / *Package :*

Confezione / *Package* : 1 pz

Cod. 005500086